

LISTA DE VERIFICACION DE LA INSTALACION DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Para asientos mirando hacia atrás y mirando hacia el frente

- Obtenga el asiento de seguridad correcto** para la edad, peso y altura su niño.
- Registre su asiento inmediatamente** para notificarle en caso de un retiro de seguridad. www.safercar.gov/parents/Car-Seat-Recalls-Registration.htm
- Lea las instrucciones** de ambas, su vehículo y su asiento de seguridad.
- Instale correctamente su asiento de seguridad** en el asiento trasero, mirando hacia la dirección correcta, reclinado en el ángulo correcto y firmemente instalado usando el cinturón de seguridad o los anclajes inferiores. El asiento no debe moverse más de una pulgada de adelante hacia atrás o de lado a lado. Si utiliza el cinturón de seguridad para la instalación, siga las instrucciones del manual del vehículo para asegurar el cinturón de seguridad. Para asientos mirando hacia el frente, conecte la correa de sujeción del asiento al anclaje de sujeción y apriete.
- Siempre abroche a su niño en un asiento de seguridad.**

Asegúrese de verificar:

- **La posición de las correas del arnés.**

Mirando hacia atrás

Las correas deben pasar por las ranuras del arnés en o justo **debajo** de los hombros de su niño.



Mirando hacia el frente

Las correas deben pasar por las ranuras del arnés en o justo **por encima** de los hombros de su niño.



- **El ajuste del arnés.** Las correas del arnés deben estar ajustadas y sin torceduras. Usted no debe ser capaz de pellizcar exceso de correa en los hombros de su hijo.
- **La hebilla del arnés.** Asegúrese de que la hebilla del arnés está completamente insertada y segura.
- **El broche de pecho.** Abroche el broche de pecho este al nivel de la axila del niño.